

BOCAIS PARA TOCHAS TIG (GTAW)

Para todas as tochas

Nosso estoque é o maior e mais variado no Brasil. Os bocais Energyarc fabricados em cerâmica são especialmente formulados com aditivos que conferem ótimas propriedades mecânicas e térmicas. Possuem grande uniformidade dimensional, obedecem aos padrões internacionais e atende a todas as tochas do mercado.



	Código Energyarc	Bocal Nº	Fabricantes de Tochas								Compr. mm	Diâm. ext. mm	Furo mm	Rosca pol.			
			Sumig	Oximig	Esab	Binzel	Lincoln	Panasonic	Eutectic	Carbon					Fronius		
Bocais Normais para as tochas:	Pequeno	13N08	4										Normal 29,4	14,27	6,35	3/8x24UNF	
		13N09	5											14,27	7,92	3/8x24UNF	
		13N10	6											14,27	9,53	3/8x24UNF	
		13N11	7											15,24	11,10	3/8x24UNF	
		13N12	8	SU-9	TN-12	HW-21RF	Standard	PTA-9	YT-12T	TIG-9	TTC-20W	PL-16		17,50	12,70	3/8x24UNF	
		13N13	10	SU-20	TN-12V TN-17V TW-21	HW-24	SR-9	PTA-9FV PTA-9FV PTW-20	YT-20TSW1 YT-128T YT-208T	TIG-9V TIG-9G TIG-9GC		PW-32		20,62	15,88	3/8x24UNF	
		796F75	4											Longa 63,0	14,27	6,35	3/8x24UNF
		796F76	5												14,27	7,92	3/8x24UNF
		796F77	6												17,27	9,53	3/8x24UNF
	Médio	10N50	4										Normal 46,8	17,53	6,35	13/32x16FPP	
		10N49	5											17,53	7,93	13/32x16FPP	
		10N48	6											17,53	9,53	13/32x16FPP	
		10N47	7											17,53	11,10	13/32x16FPP	
		10N46	8											17,53	12,70	13/32x16FPP	
		10N45	10	SU-17	TN-17	HW-12	Standard	PTA-17	YT-15T	TIG-26V	TTC-18W	PL-22M		20,08	15,88	13/32x16FPP	
		10N44	12	SU-18	TN-17V	HW-17	SR-17	PTA-17V	YT-20T	TIG-26G	TTC-26W	PW-42M		23,50	19,05	13/32x16FPP	
		10N43	10	SU-19	HW-26	HW-25RF	SR-18	PTA-17FV	YT-30T	TIG-26GUS				17,53	6,35	13/32x16FPP	
		10N50L	4	SU-26	HW-26V	HW-26	SR-26	PTA-26F	YT-158T	TIG-350US				17,53	7,93	13/32x16FPP	
10N49L		5	SU-27	HW-26V TW-350	HW-26V HW-26ER HW-27RF		PTA-26FV PTA-26V PTA-18	YT-208T YT-308T				Longa 77,0		17,53	9,53	13/32x16FPP	
10N48L		6												17,53	11,10	13/32x16FPP	
10N47L		7												17,53	12,70	13/32x16FPP	
10N46L	8																
Grande	14N57	4										Normal 32,0	26,00	6,40	3/4X16UNF		
	14N58	5											26,00	8,00	3/4X16UNF		
	14N59	6											26,00	9,50	3/4X16UNF		
	14N60	7	SU-40	TW-430	HW-40RF			YT-50T	TIG-500	TTC-300			26,00	11,20	3/4X16UNF		
	14N61	8	SU-50	TW-500	HW-41RF				TIG-500W	TTC-500			26,00	12,70	3/4X16UNF		
	14N61-10	10											26,00	15,88	3/4X16UNF		
14N61-12	12										26,00	19,05	3/4X16UNF				
Bocais Gas Lens para as tochas:	Pequeno	53N58	4									Normal 25,4	20,22	6,35	9/16X18UNF		
		53N59	5										20,22	7,92	9/16X18UNF		
		53N60	6	GAS LENS	GAS LENS	GAS LENS	GAS LENS	GAS LENS		GAS LENS	GAS LENS			20,22	9,53	9/16X18UNF	
		53N61	7	SU-9	TN-12/ V	HW-21RF	SR-9	PTA-9		TIG-9	TTC-20W		PL-26	20,22	11,10	9/16X18UNF	
		53N61S	8	SU-20	TW-21	HW-24		PTA-9FV PTA-9FV PTW-20		TIG-9G TIG-9GC			PW-32	18,85	12,70	9/16X18UNF	
		53N58XL	4											Longa 71,0	20,22	6,35	9/16X18UNF
	53N59XL	5										20,22	7,92		9/16X18UNF		
	Médio	54N18	4										Normal 41,0	23,40	6,50	3/4X16FPP	
		54N17	5											23,40	8,00	3/4X16FPP	
		54N16	6	GAS LENS	GAS LENS	GAS LENS	GAS LENS	GAS LENS		GAS LENS	GAS LENS			23,40	9,50	3/4X16FPP	
		54N15	7	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR		MENOR	MENOR			23,40	11,00	3/4X16FPP	
		54N14	8	SU-17	TN-17	HW-12	SR-17	PTA-17FV	YT-15T	TIG-350W	TTC-18W	PL-22/ M		23,40	13,00	3/4X16FPP	
		54N14	8	SU-18	HW-26/V	HW-17	SR-18	PTA-17F	YT-30TS1		TTC-26W	PW-42/ M		23,40	13,00	3/4X16FPP	
	54N16L	6	SU-26	TW-350	HW-26	SR-26	PTA-26FV PTA-26V PTW-18	YT-158T YT-208T YT-308T				Longa 76,0	23,40	9,50	3/4X16FPP		
	54N15L	7											23,40	11,00	3/4X16FPP		
Grande	57N75	6										Normal 47,6	30,48	9,52	1X16FPP		
	57N74	8											30,48	12,70	1X16FPP		
	53N88	10	GAS LENS	GAS LENS	GAS LENS	GAS LENS	GAS LENS		GAS LENS	GAS LENS			30,48	15,88	1X16FPP		
	53N87	12	MAIOR	MAIOR	MAIOR	MAIOR	MAIOR		MAIOR	MAIOR			30,48	19,05	1X16FPP		
	53N88XL	10	SU-9/20	TN-17	HW-17	SR-9	PTA-9		TIG-350US	TTC-20W	PL-22/ M		Longa 82,5	30,48	15,88	1X16FPP	
	53N87XL	12	SU-26	HW-26/V	HW-41RF	SR-26	PTA-17 PTA-17 PTW-18		TIG-350ER	TTC-18W TTC-26W	PL-16 PW-32			30,48	19,05	1X16FPP	
Tochas Especiais	14N65	4	ESPECIAIS PARA TOCHAS 90 HP								Normal 33,5	16,00	6,40	3/8X16UNC			
	14N67	5										16,00	9,50	3/8X16UNC			
	14N73	4										Lg. 46,0	15,88	6,35	3/8X16UNC		
	A53N23	3									Normal 15,8	15,88	4,75	7/16X20UNF			
	A53N24	4										15,88	6,35	7/16X20UNF			
	A53N25	5										15,88	7,93	7/16X20UNF			
	A53N27	6										15,88	9,53	7/16X20UNF			
	132-01	4									22,0		6,5				
	132-11	6									33,0	20,5	9,5	Sem rosca			
	428-132-00	6									44,0		9,5	Encaixe:			
428-134-00	8									44,0	12,5		12,8 mm				

Notas: • Temos outros desenhos de bocais

• Consulte-nos sobre peças de reposição para a tocha



GÁS LENS

Mantém o fluxo estável



SUPER GÁS LENS

Maior área protegida, melhor visualização da solda