

## MÁQUINA DE SOLDA MIG SÉRIES MIG-250 E MIG-350

- Solda bem aço com baixo e alto carbono, aço inox e galvanizado com espessura a partir de 0,6mm
- Adequado para todas as posições de soldagem
- Larga variação de parâmetros para melhor eficiência
- Reator balanceado com transformador para obter soldagem estável
- Alta confiabilidade para usar gás mistura ou CO<sub>2</sub> puro
- Tecnologia retificadora de diodos
- Largamente usada para autopeças e chaparia fina
- Alimentador incorporado no mesmo gabinete.

### ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS:

- Plataforma para garrafa de gás
- Tocha MIG
- Cabo terra com garra 1,8mts
- Mangueira de gás

PROCESSO COMBINADO

ELETRODO

MIG

MAG



## MÁQUINA DE SOLDA MIG SÉRIE KH500

- Circuito desenvolvido para alta performance com gás mistura ou CO<sub>2</sub>
- Regulagem específica para arame de 0,8mm a 1,6mm
- Serve para todas as posições de soldagem
- Solda aço de baixo e alto carbono, aço inox e chapas galvanizadas
- Tecnologia tiristorizada
- Extensões disponíveis até 20mts
- Aceita arame de 0,8mm~1,2mm

### ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS:

- Alimentador de arame com controle remoto
- Tocha MIG
- Cabo terra com garra 1,8mts

PROCESSO COMBINADO

ELETRODO

MIG

MAG



| Características               | MIG-250           | MIG-350          | KH-500            |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Processo(s)                   | MIG/ MAG          | MIG/ MAG         | MIG/ MAG/ Tubular |
| Tensão de entrada             | 220V - monofásica | 380V - trifásica | 220V - trifásica  |
| Capacidade nominal de entrada | 13 kVA            | 18 kVA           | 31.9 kVA          |
| Frequência                    | 50/60 Hz          | 50/60 Hz         | 50/60 Hz          |
| Tensão máxima sem carga       | 46V               | 42V              | 66V               |
| Corrente de saída             | 50-250A           | 30-350A          | 60-500A           |
| Tensão de saída               | 22-46V            | 17-42V           | 17-39V            |
| Ciclo de trabalho             | 20%               | 30%              | 60%               |
| Nível de isolamento           | F                 | F                | F                 |
| Classe de proteção            | IP21S             | IP21S            | IP21S             |
| Peso                          | 122 Kg            | 146 Kg           | 175 Kg            |
| Dimensões em mm (CxLxA)       | 1050x470x1020     | 1050x470x1020    | 700x435x775       |